



Méthode d'impression: thermique et transfert thermique

Résolution: 203 dpi

Vitesse d'impression: 203 mm/s

Largeur d'impression maximale: 104 mm

Caractéristiques supplémentaires : RFID, LAN, distributeur d'étiquettes



Model	OPRINT-DA200NR
EAN	5906935204061
Méthode d'impression	Thermique, transfert thermique (compatible RFID)
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression	203 mm/s
Largeur d'impression	104 mm
Longueur d'impression	15 000 mm
Processeur	500 MHZ, 32 bits, COTEXT-M7
RFID technology	Prise en charge des étiquettes UHF EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C
Mémoire	16 MB Flash, 8 Mo de mémoire SDRAM
Interface	USB 2.0, Ethernet (LAN, RJ45)
Langages de commande d'imprimante	TSPL, ZPL, ZPL II
Maximum ribbon length	300 m
Ribbon width	30~110 mm
Largeur maximale du rouleau	20 mm ~ 118 mm
Roll thickness	0,06~1,3 mm

Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm
Dimensions de l'appareil	19 x 19,8 x 28 cm
Poids net	2,7 kg
Codes 1D imprimés	Barre de code, Code 11, Code 128, Code 128UCC, Code 39, Code 93, Code postal, EAN 13, EAN 8, Entrelacé 2 de 5, ITF 14, MSI Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E
Codes 2D imprimés	Aztèque, Matrice de données, Matrice de la grille, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417, QR CODE
Température de fonctionnement	5°C - 40°C
Température de stockage	-40°C - 60°C
Humidité de fonctionnement	25 ~ 85%
Humidité de stockage	10 ~ 90%