HD-RD20XC

/ Fiche technique

Scanner RFID, 13,56 MHz, compatible Mifare, filaire, USB, compact pour...

GTIN: 5907614660840



Fréquence de fonctionnement: 13,56 MHz

Vitesse de lecture: jusqu'à 200 ms

Méthode de lecture: automatique

Alimentation électrique: USB DC 5V

HD-RD20XC

/ Spécifications





Model	HD-RD20XC
EAN	5907614660840
Matériau	ABS
Méthode de lecture	automatiquement
Confirmation de lecture	Signal lumineux et sonore
Vitesse de lecture	jusqu'à 200 ms
Distance de lecture	0,5-80 mm
Temps entre les lectures	0,5 s
Fréquence de fonctionnement	13,56 MHz
Alimentation	USB DC 5V
Interface	USB
Longueur du câble	140 cm
Dimensions de l'appareil	94 x 60 x 10 mm
Dimensions de l'emballage	125 x 85 x 38 mm
Poids de l'appareil	130 g
Poids avec emballage	300 g

Température de fonctionnement	De -10 à 70°C
Température de stockage	De -20 à 80°C
Humidité de fonctionnement	0 à 90
Humidité de stockage	0 à 90
Format de sortie	Décimale à 10 caractères
Types de puces lisibles	compatible MIFARE 1K S50, compatible MIFARE DESFire 2K, compatible MIFARE DESFire 4K, compatible MIFARE DESFire 8K, compatible MIFARE Plus S2K, compatible MIFARE Plus S4K, compatible MIFARE Plus X2K, compatible MIFARE Plus X4K, compatible MIFARE S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216