

Lecteur de cartes RFID filaire, Elegant HD-RD80

SKU: HD-RD80 | EAN: 5907614660079



Fréquence de fonctionnement: 125 kHz

Distance de lecture: jusqu'à 80 mm

Méthode de lecture: automatique

Confirmation de lecture: signal lumineux et sonore

Lecteur de cartes RFID filaire, Elegant HD-RD80

Model	HD-RD80	Garantie	2 ans
Matériaux de construction	ABS	Méthode de lecture	automatiquement
Confirmation de la lecture	signal sonore et lumineux	Vitesse de lecture	jusqu'à 200 ms
Distance de lecture	0,5-80 mm	Temps entre les relevés	0,5 s
Fréquence de fonctionnement	125 kHz	Alimentation électrique	USB DC 5V
Interface	USB	Longueur du câble	140 cm
Dimensions de l'appareil	105 x 68 x 14 mm	Dimensions de l'emballage	125 x 85 x 38 mm
Poids de l'appareil	140 g	Poids avec emballage	300 g
Température de fonctionnement	De -10 à 70°C	Température de stockage	De -20 à 80°C
Humidité de fonctionnement	0 à 90	Humidité de stockage	0 à 90
Format de sortie	Décimale à 10 caractères	Types de puces lisibles	EM4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

