# HD10

/ Fiche technique

Lecteur de codes-barres USB filaire HDWR HD10

GTIN: 5907614661076



**Type de codes scannés** : codes-barres 1D depuis étiquettes en papier

**Vitesse de scannage** : jusqu'à 300 scans par seconde

**Interface** : USB (Plug & Play, clavier HID)

**Confirmation de scan** : LED bleue et signal sonore

**Niveau de protection** : IP54

**Résistance aux chutes** : jusqu'à 1,8 m

**Compatibilité** : Windows XP/7/8/10/11, Linux

**Le kit comprend** : scanner, câble USB, manuel d'utilisation

# HD10

/ Spécifications





| | |
|---|---|
| **Model** | HD10 |
| **EAN** | 5907614661076 |
| **Garantie** | 2 ans |
| **Matériaux de construction** | ABS + PC |
| **Source lumineuse** | Diode laser 650nm |
| **Type de balayage** | bidirectionnel |
| **Méthode de balayage** | sur un bouton (manuel) |
| **Confirmation de la numérisation** | signal sonore et lumineux |
| **Vitesse de balayage** | 300 fois par seconde |
| **Processeur** | ARM 32 bits |
| **Largeur de balayage** | 5-30 cm |
| **Contraste d'impression** | min 25% |
| **Taux d'erreur** | 1/5 million |
| **Durée de vie du laser** | 12 000 heures |
| **Durée de vie du bouton** | 5 000 000 fois |
| **Tension de sortie** | 5 / 3,3 V |

| | |
|---|---|
| **Courant d'exploitation** | 40mA |
| **Courant de veille** | 28mA |
| **Interface** | USB |
| **Degré de protection** | IP54 |
| **Résistance aux chutes** | jusqu'à 1,8 m |
| **Dimensions de l'appareil** | 16 x 9,5 x 6 cm |
| **Dimensions de l'emballage** | 20 x 10 x 7 cm |
| **Poids de l'appareil** | 170 g |
| **Poids de l'appareil avec l'emballage** | 240 g |
| **Température de fonctionnement** | - 20 à 50°C |
| **Température de stockage** | -40 à 60°C |
| **Codes 1D lisibles** | UPC, EAN, EAN-128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Coda bar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Code 93, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, China post |
| **Moteur de numérisation** | Laser |
| **Méthode de numérisation** | manuellement (bouton poussoir) |
| **Codes lus** | 1D (ligne) |
| **Mémoire intégrée** | Oui |
| **Station d'accueil** | Non |
| **Longue portée** | Non |
| **Support de lecteur** | Non |
| **Lecture de codes depuis l'écran LCD** | Oui |
| **Récepteur USB** | Oui |