HD1100

/ Fiche technique

Lecteur de code QR avec matrice CMOS, sans fil HD1100

GTIN: 5907614662226



Type de codes scannés : codes-barres 1D et 2D (par ex. QR), depuis des étiquettes papier et écrans de téléphones

Capteur de scannage : matrice CMOS

Communication : radio sans fil 2,4 GHz (récepteur USB)

Mode de scannage : manuel / automatique

Capacité de la batterie : 1800 mAh (journée complète de travail)

Fonctions supplémentaires : mémoire intégrée pour scannage hors ligne, préfixe/suffixe programmable, Virtual COM

Le kit comprend : scanner, récepteur USB, câble de chargement/communication, manuel d'utilisation

HD1100

/ Spécifications





Model	HD1100
EAN	5907614662226
Garantie	2 ans
Matériau	ABS+TP
Source lumineuse	LED CMOS 617nm
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Capacité de la batterie	1800 mAh
Temps de fonctionnement	jusqu'à 45 heures
Temps de charge	jusqu'à 4 heures
Longueur du câble	150 cm
Dimensions de l'appareil	17 x 9,5 x 6,5 cm
Dimensions du récepteur	2 x 1,5 x 0,6 cm
Dimensions de l'emballage	16,5 x 10 x 8,2 cm
Poids de l'appareil	215 g
Poids avec emballage	275 g
Température de fonctionnement	-20° - 50°C

Température de stockage	-40° - 60°C
Codes 1D lisibles	Matrice 2 de 5, RSS et autres codes unidimensionnels, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Codes 2D lisibles	Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Récepteur USB	Oui
Moteur de numérisation	CMOS
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché), manuellement (bouton poussoir)
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Interface	USB, Virtual COM
Mémoire intégrée	Oui
Station d'accueil	Non
Longue portée	Non
Support de lecteur	Non