HD26A

/ Fiche technique

Lecteur de code-barres, scanner automatique, matrice CCD HD26A

GTIN: 5907614662059



Type de codes scannés : codes-barres 1D depuis étiquettes papier et écrans de téléphone

Capteur de scannage : matrice CCD

Mode de scannage : manuel / automatique (mains libres avec support)

Vitesse de scannage : 200 scans par seconde

Interfaces disponibles : USB, Virtual COM

Indice de protection : IP54

Le kit comprend : scanner, support dédié, câble USB, manuel d'utilisation

HD26A

/ Spécifications





Model	HD26A
EAN	5907614662059
Garantie	2 ans
Matériau	ABS+PC
Confirmation de lecture	Deux types de sons émis
Vitesse de lecture	200 fois/seconde
Précision de lecture	0,10 mm
Taux d'erreur	1/800 millions
Contraste d'impression	min. 25%
Distance de lecture	0,5-500 mm
Longueur du câble	150 cm
Classe de protection	IP54
Dimensions de l'appareil	14,5 x 5 x 7,5 cm
Dimensions du support	17,5 x 12 x 18,5 cm
Dimensions de l'emballage	17,5 x 9 x 6 cm
Poids de l'appareil	240 g
Poids avec emballage	360 g

Température de fonctionnement	0 à 45 °C
Température de stockage	-40 à 60°C
Humidité de fonctionnement	5 à 95%
Humidité de stockage	5 à 95%
Codes 1D lisibles	BC-412, Code 39 Full ASCII, Codebar/NW7, IATA, Industriel 2 de 5, Matrice 2 de 5, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, Tous les codes UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Codes lus	1D (ligne)
Interface	USB, Virtual COM
Moteur de numérisation	CCD
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché), manuellement (bouton poussoir)
Mémoire intégrée	Non
Station d'accueil	Non
Longue portée	Non
Support de lecteur	Oui
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Récepteur USB	Non