HD10C

/ Fiche technique

Scanner de codes-barres avec support câblé, lecture automatique des codes à...

GTIN: 5907614662066



Type de codes scannés : codes-barres 1D depuis des étiquettes papier et écrans LCD/LED/OLED

Capteur de scannage : matrice CCD

Mode de scannage : manuel / automatique (mains libres avec support)

Vitesse de scannage : 200 scans par seconde

Interface : USB

Fonctions supplémentaires : lecture de codes inversés, préfixe/suffixe programmable

Le kit comprend : scanner, support dédié, câble USB, manuel d'utilisation

HD10C

/ Spécifications





Model	HD10C
EAN	5907614662066
Garantie	2 ans
Source lumineuse	LED 620 nm
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Vitesse de lecture	200 fois/seconde
Longueur du câble	140 cm
Classe de protection	IP54
Dimensions de l'appareil	16 x 9,5 x 6,5 cm
Dimensions du support	24 x 12 x 12 cm
Dimensions de l'emballage	18,5 x 12 x 8,5 cm
Poids de l'appareil	300 g
Poids avec emballage	370 g
Température de fonctionnement	-20 - 50°C
Température de stockage	-40 - 60°C

Codes 1D lisibles	autres unidimensionnels, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Interface	USB
Codes lus	1D (ligne)
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Moteur de numérisation	CCD
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché), manuellement (bouton poussoir)
Mémoire intégrée	Non
Station d'accueil	Non
Support de lecteur	Oui
Récepteur USB	Non
Longue portée	Non