HD26C

/ Fiche technique

Scanner d'entrepôt, codes-barres, portatif HDWR HD26C

GTIN: 5907614660369



Type de codes scannés : codes-barres 1D depuis étiquettes papier et écrans de téléphone

Capteur de scannage : matrice CCD

Mode de scannage : manuel (bouton de déclenchement)

Vitesse de scannage : 100 scans par seconde

Communication sans fil : radio 2,4 GHz (récepteur USB inclus)

Mémoire intégrée : jusqu'à 5000 codes scannés

Interface : USB

Indice de protection : IP54

HD26C

/ Spécifications





Model	HD26C
EAN	5907614660369
Matériau	ABS+PC
Source lumineuse	Matrice CCD
Moteur de numérisation	CCD
Méthode de numérisation	manuellement (bouton poussoir)
Confirmation de lecture	Deux types de sons émis, LED (rouge et bleue)
Largeur de lecture	200 mm
Vitesse de numérisation	100 fois par seconde
Précision de lecture	0,10-0,825 mm
Taux d'erreur	1/800 millions
Fréquence sans fil	2,4 GHz
Interface	USB
Longueur du câble	150 cm
Classe de protection	IP54
Dimensions de l'appareil	14,5 x 5 x 7,5 cm
Dimensions du récepteur	2 x 1,5 x 0,6 cm

Dimensions de l'emballage	17,5 x 9 x 6 cm
Poids de l'appareil	175 g
Poids avec emballage	230 g
Température de fonctionnement	De -10 à 40°C
Température de stockage	-20 à 40 °C
Humidité de fonctionnement	5 à 85 %
Humidité de stockage	5 à 85 %
Codes 1D lisibles	autres unidimensionnels, CODE-11, CODE-128, CODE-39, CODE-93, GS1-DATAE, IATA 2 sur 5, INDUS 2 de 5, Matrice 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, EAN-13, EAN-8, MSI
Mémoire intégrée	Oui
Support de lecteur	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Station d'accueil	Non
Codes lus	1D (ligne)
Récepteur USB	Oui
Longue portée	Non