HD8900

/ Fiche technique

Lecteur de codes-barres 1D avec station d'accueil, Professional HD8900

GTIN: 5905669434607



Type de scanner : scanner de codes-barres laser 1D

Connectivité : sans fil (ondes radio), USB ou RS232

Portée sans fil : jusqu'à 300 m en extérieur, 50–100 m en intérieur

Vitesse de scannage : 200 scans/seconde

Mémoire intégrée : oui (mode mémoire/stockage)

Autonomie de la batterie : jusqu'à 45 heures

Station d'accueil : incluse (pour la charge et le transfert de données)

Préfixe / suffixe : programmable (n'importe quel caractère)

HD8900

/ Spécifications





Model	HD8900
EAN	5905669434607
Garantie	2 ans
Source lumineuse	Laser 650nm
Matériau de fabrication	ABS + TPU
Confirmation de la numérisation	LED (rouge, verte) et signal sonore
Angle de lecture	+/-65° (normal, inversé)
Vitesse de lecture	200 fois/seconde
Largeur de lecture	60 x 30, 98 x 100 mm
Précision de lecture	0,10-0,825 mm
Taux d'erreur	1/5 million
Temps de charge	4 heures
Temps de travail	45 heures
Résistance aux chutes	1.5 m
Interface	USB, COM virtuel ou RS232
Longueur du câble	200 cm

Dimensions de l'appareil	6 x 18 x 9,5 cm
Dimensions de la station d'accueil	11 x 13 x 7,5 cm
Dimensions de l'emballage	26,5 x 12,5 x 8,5 cm
Poids de l'ensemble	430 g
Poids avec emballage	540 g
Température de fonctionnement	-10 - 45°C
Lire les codes	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, GS1-DATAE, INDUS 2 of 5, IATA 2 of 5, MATRIX 2 of 5, CHINESE 2 of 5, CODABAR, MSI, Interleaved 2 of 5 (ITF), autres unidimensions
Moteur de numérisation	Laser
Codes lus	1D (ligne)
Mémoire intégrée	Non
Station d'accueil	Oui
Longue portée	Non
Support de lecteur	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Non
Méthode de numérisation	manuellement (bouton poussoir)
Récepteur USB	Non