HD-SL36A

/ Fiche technique

Aztec QR code reader for registration certificates with stand, wired, screen...

GTIN: 5907614660918



Numérisation: Manuel (sur le bouton) / automatique (après avoir approché le code)

Types de codes lus: codes à barres 1D et 2D, y compris QR et code aztèque, à partir d'étiquettes papier et d'écrans de téléphone.

Degré de protection: IP54

Caractéristiques supplémentaires: support de lecture, préfixe et suffixe programmables.

HD-SL36A

/ Spécifications





Model	HD-SL36A
EAN	5907614660918
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Moteur de numérisation	CMOS
Processeur	ARM 32 bits
Résolution	640 x 480 px
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché), manuellement (bouton poussoir)
Interface	USB, Virtual COM
Longueur du câble	150 cm
Classe de protection	IP54
Dimensions de l'appareil	16,3 x 6,8 x 8 cm
Dimensions de la base	10,7 x 8 x 13 cm
Dimensions de l'emballage	10,5 x 8 x 24 cm
Poids de l'appareil	360 g
Poids avec emballage	460 g
Température de fonctionnement	-10 à 50 °C

Température de stockage	- 20 - 60°C
Humidité de fonctionnement	5 à 95%
Humidité de stockage	5 à 95 %
Codes 1D imprimés	Codabar, Codablock F, GS1 Composite, GS1 DataBar, microPDF, MSI Plessey, Pharmacode Plessey, Telepen, Trioptique, UPC/EAN/JAN
Codes 2D lisibles	Aztec, DataMatrix (ECC 200), GoCode, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Station d'accueil	Non
Support de lecteur	Oui
Récepteur USB	Non
Mémoire intégrée	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Longue portée	Non