HD-S92

/ Fiche technique

Lecteur de codes-barres stationnaire et capteur QR CMOS HD-S92

GTIN: 5907614661106



Type : lecteur stationnaire de codes-barres et codes QR

Capteur : matrice CMOS

Scannage : manuel (bouton) / automatique (à l'approche du code)

Vitesse de scannage : 2200 scans par seconde

Codes scannés : codes-barres 1D et 2D (y compris QR)

Interface : USB

Résistance aux chutes : jusqu'à 1,5 m

HD-S92

/ Spécifications





Model	HD-S92
EAN	5907614661106
Garantie	2 ans
Source lumineuse	LED rouge
Résolution	640 x 480, 120 fps
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Vitesse de numérisation	200 lectures par seconde
Angle de numérisation	rotation : 0-360 degrés, inclinaison : ± 65 degrés, inclinaison : ± 6 5 degrés
Contraste d'impression	min 25%
Taux d'erreur	≤ 1/2 000 000
Tension de travail	5V DC
Courant de fonctionnement	390 mA (max), 220 mA (typique)
Longueur du câble	200 cm
Classe de protection	IP54
Résistance aux chutes	jusqu'à 1,5 m
Dimensions de l'appareil	12 x 11 x 5,3 cm

HD-S92

/ Spécifications

Dimensions de l'emballage	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Poids de l'appareil	300 g
Poids avec emballage	460 g
Température de fonctionnement	De -20 à 60°C
Température de stockage	-40 à 85°C
Humidité de fonctionnement	5% - 95%
Codes 1D lisibles	BC-412, Chinese Postage Code, Codabar/NW7, Code 39 Full ASCII, IATA, Industriel 2 de 5, Italian Pharmacy Code, Matrice 2 de 5, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, Tous les codes UPC/EAN/JAN (EAN-13,EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Codes 2D lisibles	code aztèque, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code
Moteur de numérisation	CMOS
Méthode de numérisation	manuellement/automatiquement
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Interface	USB
Mémoire intégrée	Non
Station d'accueil	Non
Longue portée	Non
Support de lecteur	Non
Récepteur USB	Non