HD-RD30C

/ Fiche technique

Lecteur de cartes RFID filaire pour cartes compatibles MIFARE et UNIQUE, 125...

GTIN: 5907614660857



Fréquence de fonctionnement: 125 kHz, 13,56 MHz

Méthode de lecture: automatique

Confirmation de la lecture: signal lumineux et sonore

Alimentation électrique: USB DC 5V

HD-RD30C

/ Spécifications





Model	HD-RD30C
EAN	5907614660857
Matériau	ABS
Méthode de lecture	automatiquement
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Vitesse de lecture	jusqu'à 200 ms
Distance de lecture	0,5-80 mm
Temps entre les lectures	0,5 s
Fréquence de fonctionnement	125 kHz, 13,56 MHz
Alimentation	USB DC 5V
Interface	USB
Dimensions de l'appareil	105 x 68 x 10 mm
Dimensions de l'emballage	125 x 85 x 38 mm
Poids de l'appareil	140 g
Poids avec emballage	310 g
Température de fonctionnement	De -10 à 70°C

Température de stockage	De -20 à 80°C
Humidité de fonctionnement	0 à 90
Humidité de stockage	0 à 90
Format de sortie	Décimale à 10 caractères
Types de puces lisibles	compatible MIFARE 1K S50, compatible MIFARE DESFire 2K, compatible MIFARE DESFire 4K, compatible MIFARE DESFire 8K, compatible MIFARE Plus S2K, compatible MIFARE Plus S4K, compatible MIFARE Plus X2K, compatible MIFARE Plus X4K, compatible MIFARE S70, EM4100, EM4200, EM4305, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577, TK4100