HD-RD30

/ Fiche technique

Lecteur de cartes de proximité RFID UNIQUE 125 kHz, filaire avec interface...

GTIN: 5907614660109



Fréquence de fonctionnement: 125 kHz

Distance de lecture: jusqu'à 80 mm

Méthode de lecture: automatique

Confirmation de lecture: signal lumineux et sonore

Puces compatibles: EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

Interface: USB (émulation clavier HID)

Alimentation: USB DC 5V

Plug and play: oui, aucun pilote requis

HD-RD30

/ Spécifications





Model	HD-RD30
EAN	5907614660109
Garantie	2 ans
Matériau de fabrication	ABS
Méthode de lecture	automatiquement
Confirmation de la lecture	signal sonore et lumineux
Interface	USB
Vitesse de lecture	jusqu'à 200 ms
Temps entre les relevés	0,5 s
Distance de lecture	0,5-80 mm
Fréquence de fonctionnement	125 kHz
Alimentation électrique	USB DC 5V
Longueur du câble	140 cm
Dimensions de l'appareil	105 x 68 x 10 mm
Dimensions de l'emballage	125 x 85 x 38 mm
Poids de l'appareil	140 g
Poids avec emballage	310 g

Température de fonctionnement	De -10 à 70°C
Température de stockage	De -20 à 80°C
Humidité de fonctionnement	0 à 90
Humidité de stockage	0 à 90
Format de sortie	Décimale à 10 caractères
Types de puces lisibles	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577