HD-RD20X

/ Fiche technique

Lecteur RFID LF pour cartes de proximité, câblé, 125 kHz, compact, USB vers...

GTIN: 5907614660147



Fréquence de fonctionnement: 125 kHz

Méthode de lecture: automatique

Confirmation de la lecture: signal lumineux et sonore

Vitesse de lecture: jusqu'à 200 ms

HD-RD20X

/ Spécifications





Model	HD-RD20X
EAN	5907614660147
Matériau	ABS
Méthode de lecture	automatiquement
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Vitesse de lecture	jusqu'à 200 ms
Distance de lecture	0,5-80 mm
Temps entre les lectures	0,5 s
Fréquence	125 kHz
Alimentation	USB DC 5V
Interface	USB
Longueur du câble	140 cm
Dimensions de l'appareil	94 x 60 x 10 mm
Dimensions de l'emballage	125 x 85 x 38 mm
Poids de l'appareil	130 g
Poids avec emballage	300 g

Température de fonctionnement	De -10 à 70°C
Température de stockage	De -20 à 80°C
Humidité de fonctionnement	0 à 90
Humidité de stockage	0 à 90
Format de sortie	Décimale à 10 caractères
Types de puces lisibles	EM4100, EM4200, EM4305, SMC4001, T5577, TK4100