HD340-RS232

/ Fiche technique

Lecteur de code 2D QR avec capteur CMOS, stationnaire avec câble RS232 HD340

GTIN: 5907614664503



Type: lecteur de codes-barres et de QR stationnaire (de bureau)

Interface: RS232

Mode de balayage: automatique (capteur de mouvement, approche par code)

Vitesse de balayage: jusqu'à 200 balayages/seconde

Capteur: CMOS

Codes scannés: codes à barres 1D et 2D (y compris QR, Data Matrix) à partir d'étiquettes imprimées et d'écrans de téléphone/LCD.

Résistance aux chutes: jusqu'à 1,6 mètre

Caractéristiques supplémentaires: préfixe/suffixe configurable, adapté à l'intégration des points de vente.

HD340-RS232

/ Spécifications





Model	HD340-RS232
EAN	5907614664503
Garantie	2 ans
Couleur	noir
Matériau	ABS
Source lumineuse	LED
Matrice	CMOS
Résolution	644x488
Confirmation de la numérisation	bip
Vitesse de balayage	200 balayages/seconde
Angle de balayage	360 degrés
Alimentation électrique	5V
Interface	RS232, COM virtuel
Résistance aux chutes	jusqu'à 1,6 mètre
Dimensions de l'appareil	8 x 6,8 x 5,3 cm
Dimensions de l'emballage	17 x 9 x 6 cm

Poids de l'appareil	135 g
Poids avec emballage	170 g
Codes 1D lisibles	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CodaBar, Entrelacé 2 de 5 (ITF), Industriel 2 de 5, Matrice 2 de 5, CODE 11, MSI Plessey, RSS-14, RSS-Limité, RSS-Expandu
Codes 2D lisibles	QR, DataMatrix, PDF417, Micro QR, HanXin
Mémoire intégrée	Non
Codes lus	1D (ligne), 2D (multidimensionnel)
Station d'accueil	Non
Longue portée	Non
Support de lecteur	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Moteur de numérisation	CMOS
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché)
Récepteur USB	Non