SECUREENTRY-AC100

/ Fiche technique

Système de contrôle d'accès extérieur par carte RFID, résistant à l'eau...

GTIN: 5907614668778



Type de vérification : carte RFID 125 kHz, code PIN

Nombre max. d'utilisateurs : 1000

Nombre max. de cartes RFID : 1000

Interface : Wiegand 26 / Wiegand 34

Distance de lecture : 1–6 cm

Alimentation : DC 12V ± 10%, 0,1A

Boîtier : ABS résistant à l'eau, adapté à une utilisation extérieure

Température de fonctionnement : 0°C à 45°C

SECUREENTRY-AC100

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-AC100
EAN	5907614668778
Garantie	1 an
Matériau de fabrication	ABS
Type de dispositif	Système de contrôle d'accès par carte RFID, mot de passe externe
Cartes RFID prises en charge	125 kHz
Interface	Wiegand 26/ Wiegand 34
Caractéristiques supplémentaires	commande de sonnette câblée, sortie Wiegand, contrôle d'accès, commande d'interrupteur
Type de vérification	Carte RFID, mot de passe
Max. nombre de salariés dans la base	1000
Max. nombre de cartes RFID	1000
Distance de lecture	1-6 cm
Nombre de boutons	13
Éclairage des boutons	oui
Contrôle d'accès	oui

SECUREENTRY-AC100

/ Spécifications

Tension	DC12V±10% , Courant : 0,1A
Clavier	clés en silicone
Température de fonctionnement	0~45°C
Température de stockage	-20~ 60°C
Humidité de fonctionnement	40%~90%
Humidité de stockage	20%~90%
Dimensions du produit	11 x 6 x 2,2 cm
Dimensions de l'emballage	13,5 x 9,8 x 3,5 cm
Poids du produit	50 g
Poids du produit avec emballage	100 g