

# Systeme de controle d'accès extérieur par carte RFID, résistant à l'eau SecureEntry-AC100

SKU: SecureEntry-AC100 | EAN: 5907614668778



**Type de vérification** : carte RFID 125 kHz, code PIN

**Nombre max. d'utilisateurs** : 1000

**Nombre max. de cartes RFID** : 1000

**Interface** : Wiegand 26 / Wiegand 34

# Système de contrôle d'accès extérieur par carte RFID, résistant à l'eau SecureEntry-AC100

Model	SecureEntry-AC100	Garantie	1 an
Matériau de fabrication	ABS	Type de dispositif	Système de contrôle d'accès par carte RFID, mot de passe externe
Cartes RFID prises en charge	125 kHz	Interface	Wiegand 26/ Wiegand 34
Caractéristiques supplémentaires	commande de sonnette câblée, sortie Wiegand, contrôle d'accès, commande d'interrupteur	Type de vérification	Carte RFID, mot de passe
Max. nombre de salariés dans la base	1000	Max. nombre de cartes RFID	1000
Distance de lecture	1-6 cm	Nombre de boutons	13
Éclairage des boutons	oui	Contrôle d'accès	oui
Tension	DC12V±10% , Courant : 0,1A	Clavier	clés en silicone
Température de fonctionnement	0~45°C	Température de stockage	-20~ 60°C
Humidité de fonctionnement	40%~90%	Humidité de stockage	20%~90%
Dimensions du produit	11 x 6 x 2,2 cm	Dimensions de l'emballage	13,5 x 9,8 x 3,5 cm
Poids du produit	50 g	Poids du produit avec emballage	100 g

