SECUREENTRY-HL200

/ Fiche technique

Poignée de porte électronique, contrôle d'accès, clavier, empreinte digitale...

GTIN: 5907614668792



Méthodes de vérification : empreinte digitale, PIN (4–8 chiffres), carte RFID 13,56 MHz, clé mécanique, application TUYA

Capacité d'utilisateurs : 300 (empreintes digitales, PIN et cartes combinés)

Administrateurs : jusqu'à 9

Fréquence RFID : 13,56 MHz (Mifare M1)

Épaisseur de porte compatible : 35–50 mm

Alimentation : 4× piles alcalines AA 1,5V (6V) ; entrée d'urgence USB 5VDC

Fonctionnalités supplémentaires : alarme de sabotage, clavier tactile, application TUYA smart, invites vocales

Matériau du boîtier : alliage d'aluminium

SECUREENTRY-HL200

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-HL200
EAN	5907614668792
Garantie	1 an
Matériau de fabrication	alliage d'aluminium
Type de dispositif	poignée électronique avec serrure et contrôle d'accès
Cartes RFID prises en charge	13,56 MHz
Types de vérification	Mot de passe, empreinte digitale, carte RFID, application TUYA, clé
Corps de serrure	deux langues
Reconnaissance des empreintes digitales	FPC à semi-conducteurs
Nombre d'administrateurs dans la base	9
Capacité des utilisateurs dans la base	300 (empreinte digitale, mot de passe, carte)
Messages vocaux	Configuration facile grâce à des instructions vocales intelligentes
Clavier	clavier tactile standard 12 bits

Caractéristiques supplémentaires	Alarme sabotage, clavier tactile, coopération avec l'application TUYA
Angle d'identification des empreintes digitales	360°
Taux de rejet des erreurs	≤ 0,1%
Taux de faux diagnostics	≤ 0,0001%
Longueur du mot de passe	4-8 chiffres
Tension de fonctionnement	6 V (vous pouvez utiliser 4 piles alcalines AA 1,5 V ou une alimentation d'urgence USB externe)
Courant initial	≤ 50µA
Courant dynamique	≤ 180mA
Temps de réponse	≤ 0,1 seconde
Temps de déverrouillage	≤ 1 seconde
Alimentation électrique de secours	5VDC
Le bon type de porte	portes en acier inoxydable / portes anti-effraction / portes en cuivre / portes en bois
La bonne épaisseur de porte	35-50 mm
Application	maison, appartement, bureau moderne, campus, dortoir
Taille de la serrure	250*60*28 mm
Température de fonctionnement	-24°C ~60°C
Humidité de fonctionnement	20 ~90%