SECUREENTRY-CR10LF

/ Fiche technique

Mini lecteur de cartes RFID 125 kHz pour l'extérieur avec contrôle d'accès...

GTIN: 5907614668808



Type d'appareil: lecteur de cartes RFID extérieur (lecteur uniquement, nécessite un contrôleur externe)

Technologie RFID: 125 kHz (puces au standard EM)

Interface: Wiegand 26

Portée de lecture: 0–5 cm

Indice de protection: IP66

Température de fonctionnement: -40°C à +60°C

Alimentation: 9–18V DC, 30 mA

Dimensions: 70 × 37 × 17 mm

SECUREENTRY-CR10LF

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-CR10LF
EAN	5907614668808
Garantie	1 an
Type d'appareil	Lecteur RFID avec contrôle d'accès
Cartes RFID prises en charge	125 kHz
Interface	Wiegand 26
Type de vérification	Carte RFID 125 kHz
Distance de lecture	0-5 cm
Contrôle d'accès	tak
Tension	9-18V DC
Degré de protection	IP66
Types de puces lisibles	EM
Température de fonctionnement	-40°C - 60°C
Humidité de fonctionnement	10%-98%
Dimensions du produit	7 x 3,7 x 1,7 cm
Dimensions de l'emballage	14 x 8,5 x 3,7 cm

Poids du produit	48 g
Poids du produit avec emballage	88 g