SECUREENTRY-ML200

/ Fiche technique

Serrure électromagnétique pour le contrôle d'accès sur la porte d'entrée...

GTIN: 5907614668815



Type d'appareil: Serrure électromagnétique à deux fils pour porte d'entrée simple

Force de maintien magnétique: Jusqu'à 280 kg

Tension: DC 12V et 24V

Courant de travail d'entrée: 450 mA

Tolérance de tension: 115%

Sortie de surveillance: SPDT 1A 12V DC (N.C./N.O. état de la porte)

Température de fonctionnement: -10°C à 55°C

Portes compatibles: bois et verre sans cadre

SECUREENTRY-ML200

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-ML200
EAN	5907614668815
Garantie	1 an
Type d'appareil	Serrure électromagnétique à deux fils pour porte d'entrée simple
Puissance de l'aimant	Jusqu'à 280 kg
Tension	DC12V et 24V
Courant de fonctionnement de l'entrée	450 mA
Tolérance de tension	115%
Sortie de contrôle du capteur magnétique	(SPDT 1A 12V DC), surveille à distance l'état de verrouillage ou de déverrouillage de la porte. (Sortie N.C. - porte ouverte ; sortie N.O. - porte fermée).
Température de fonctionnement	-10-55°C
Humidité de fonctionnement	0-95% sans condensation
Dimensions de la serrure	(L) 25 x (L) 4,8 x (H) 2,6 cm
Taille de la plaque de montage	(L) 25 x (L) 2,5 x (H) 0,6 cm

Taille de la plaque d'armature	(L) 18 x (L) 3,8 x (H) 1,1 cm
Finitions spéciales pour l'aimant et la plaque d'armature	le zinc
Dimensions de l'emballage	26,7 x 6,5 x 6 cm
Poids du produit	1,85 kg
Poids avec emballage	5 kg