

# Serrure électromagnétique pour le contrôle d'accès sur la porte d'entrée SecureEntry-ML200

SKU: SecureEntry-ML200 | EAN: 5907614668815



**Type d'appareil:** Serrure électromagnétique à deux fils pour porte d'entrée simple

**Force de maintien magnétique:** Jusqu'à 280 kg

**Tension:** DC 12V et 24V

**Courant de travail d'entrée:** 450 mA

# Serrure électromagnétique pour le contrôle d'accès sur la porte d'entrée SecureEntry-ML200

Model	SecureEntry-ML200	Garantie	1 an
Type d'appareil	Serrure électromagnétique à deux fils pour porte d'entrée simple	Puissance de l'aimant	Jusqu'à 280 kg
Tension	DC12V et 24V	Courant de fonctionnement en entrée	450 mA
Tolérance de tension	115%	Sortie de surveillance du capteur magnétique	(SPDT 1A 12V DC), surveillance à distance l'état de verrouillage ou de déverrouillage de la porte. (Sortie N.C. - porte ouverte ; sortie N.O. - porte fermée).
Température de fonctionnement	-10-55°C	Humidité de fonctionnement	0-95% sans condensation
Dimensions de la serrure	(L) 25 x (L) 4,8 x (H) 2,6 cm	Taille de la plaque de montage	(L) 25 x (L) 2,5 x (H) 0,6 cm
Taille de la plaque d'armature	(L) 18 x (L) 3,8 x (H) 1,1 cm	Finitions spéciales pour l'aimant et la plaque d'armature	le zinc
Dimensions de l'emballage	26,7 x 6,5 x 6 cm	Poids du produit	1,85 kg
Poids avec emballage	5 kg		

