HD29A

/ Fiche technique

HD29A lecteur automatique de codes-barres avec berceau

GTIN: 5905669434010



Type de codes scannés : codes-barres 1D (laser)

Mode de scannage : manuel (gâchette) / automatique (mains libres avec support)

Vitesse de scannage : 200 scans par seconde

Interfaces disponibles : USB, USB Virtual COM, RS232

Préfixe/suffixe programmable : oui (y compris touches de fonction F11, F9, F7, etc.)

Indice de protection : IP54

Le kit comprend : scanner, support dédié, câble USB, manuel d'utilisation

HD29A

/ Spécifications



Model	HD29A
EAN	5905669434010
Matériau	ABS+PC
Source lumineuse	Laser 650nm
Consommation de courant	85 mA
Longueur du câble	200 cm
Classe de protection	IP54
Dimensions de l'appareil	65 x 165 x 90 mm
Dimensions du support	120 x 150 x 240 mm
Dimensions de l'emballage	220 x 130 x 90 mm
Poids de l'appareil	200 g
Poids avec emballage	350 g
Température de fonctionnement	0 à 45 °C
Température de stockage	-40 à 60°C
Humidité de fonctionnement	5 à 90%
Humidité de stockage	5 à 90%

Codes 1D lisibles	2 sur 5 (série), chinese code, Code 128 Full ASCII, Code 39 Full ASCII, Code 39 trioptique, GS1 DataBar RSS , IATA, MSI/Plessey, RSS warianty, UCC/EAN 128, UK/Plessey, UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Moteur de numérisation	Laser
Codes lus	1D (ligne)
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché), manuellement (bouton poussoir)
Mémoire intégrée	Non
Station d'accueil	Non
Interface	RS232, USB
Longue portée	Non
Support de lecteur	Oui
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Non
Récepteur USB	Non
Vitesse de numérisation	200 lectures par seconde
Confirmation de lecture	signal lumineux, signal sonore