SECUREENTRY-HL100

/ Fiche technique

Poignée de porte électronique avec contrôle d'accès par empreinte digitale...

GTIN: 5907614668822



Types de vérification : empreinte digitale, code PIN, carte RFID (13,56 MHz Mifare), clé classique

Capacité utilisateurs : 300 (empreintes digitales, cartes RFID et codes PIN combinés)

Alimentation : DC6V (4× piles alcalines AAA incluses) + port USB pour alimentation externe

Épaisseur de porte compatible : 41–55 mm

Dimensions de l'insert de serrure : 35 × 85 mm

Direction de la poignée : universelle (gauche ou droite)

Alarme anti-intrusion : oui (alarme 30 s + verrouillage clavier 180 s après 5 tentatives échouées)

Longueur du PIN du clavier tactile : 4–10 chiffres

SECUREENTRY-HL100

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-HL100
EAN	5907614668822
Garantie	1 an
Type d'appareil	poignée électronique avec serrure et contrôle d'accès
Cartes RFID prises en charge	13,56 MHz
Types de vérification	Mot de passe, empreinte digitale, carte RFID, application TUYA, clé
Capacité des utilisateurs dans la base	300
La bonne épaisseur de porte	41 - 55 mm
Caractéristiques supplémentaires	Clavier tactile, coopération avec l'application TUYA
Mortaise	35 x 85
Compatibilité	Compatible avec plus de 10 entrées de clé, y compris un corps de serrure aux normes européennes
Direction de la poignée	universel, gauche ou droite
Tension	DC6V, 4 piles alcalines AAA
Tension d'alarme	4.8V

SECUREENTRY-HL100

Taille de la serrure	3,8 x 29 cm
Niveau de volume	1-6
Longueur du mot de passe	4-10 chiffres
Interface	USB
Langues prises en charge	Chinois, anglais
Cloche/alarme	oui
Contrôle d'accès	oui
Dimensions de l'emballage	40 x 26 x 9,2 cm
Poids du produit	1 kg
Poids avec emballage	6 kg