

Lecteur RFID pour le contrôle d'accès pour cartes 125 kHz résistant à l'IP66 SecureEntry-CR20LF

SKU: SecureEntry-CR20LF | EAN: 5907614668839



Type d'appareil : lecteur de cartes RFID pour contrôle d'accès

Technologie RFID : 125 kHz (puces au standard EM)

Interface : Wiegand 26

Portée de lecture : 0-5 cm

Lecteur RFID pour le contrôle d'accès pour cartes 125 kHz résistant à l'IP66 SecureEntry-CR20LF

Model	SecureEntry-CR20LF	Garantie	1 an
Type d'appareil	Lecteur RFID avec contrôle d'accès	Cartes RFID prises en charge	125 kHz
Interface	Wiegand 26	Type de vérification	Carte RFID 125 kHz
Distance de lecture	0-5 cm	Contrôle d'accès	tak
Tension	9-18V DC	Degré de protection	IP66
Types de puces lisibles	EM	Température de fonctionnement	-40°C - 60°C
Humidité de fonctionnement	10%-98%	Dimensions du produit	12 x 4,8 x 2 cm
Dimensions de l'emballage	14 x 8,5 x 3,6 cm	Poids du produit	105 g
Poids du produit avec emballage	145 g		

