SECUREENTRY-CR20LF

/ Fiche technique

Lecteur RFID pour le contrôle d'accès pour cartes 125 kHz résistant à l'IP66...

GTIN: 5907614668839



Type d'appareil : lecteur de cartes RFID pour contrôle d'accès

Technologie RFID : 125 kHz (puces au standard EM)

Interface : Wiegand 26

Portée de lecture : 0–5 cm

Indice de protection : IP66

Température de fonctionnement : -40°C à 60°C

Alimentation : 9–18V DC

Dimensions : 120 × 48 × 20 mm

SECUREENTRY-CR20LF

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-CR20LF
EAN	5907614668839
Garantie	1 an
Type d'appareil	Lecteur RFID avec contrôle d'accès
Cartes RFID prises en charge	125 kHz
Interface	Wiegand 26
Type de vérification	Carte RFID 125 kHz
Distance de lecture	0-5 cm
Contrôle d'accès	tak
Tension	9-18V DC
Degré de protection	IP66
Types de puces lisibles	EM
Température de fonctionnement	-40°C - 60°C
Humidité de fonctionnement	10%-98%
Dimensions du produit	12 x 4,8 x 2 cm
Dimensions de l'emballage	14 x 8,5 x 3,6 cm

Poids du produit	105 g
Poids du produit avec emballage	145 g