HD3900

/ Fiche technique

2D sans fil, lecteur de code QR, mode de stockage, HDWR HD3900

GTIN: 5907614666927



Type de codes scannés : codes-barres 1D et 2D, y compris QR et Aztec, depuis étiquettes papier et écrans de téléphone (LCD/OLED)

Capteur de scannage : matrice CMOS (640×480)

Mode de scannage : manuel (bouton) / automatique (proximité)

Connectivité : sans fil via micro-récepteur USB ; USB filaire également pris en charge

Mémoire interne : stockage jusqu'à 120 000 codes scannés

Autonomie de la batterie : jusqu'à 15 heures sur une seule charge

Systèmes compatibles : Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

Le kit comprend : scanner, câble USB, micro-récepteur USB, manuel d'utilisation

HD3900

/ Spécifications





Model	HD3900
EAN	5907614666927
Garantie	2 ans
Capteurs	640*480 CMOS
Confirmation de lecture	Signal sonore et lumineux
Angle de numérisation	Rotation ±360°, horizontale ±60°, oblique ±70°.
Temps de fonctionnement	15 heures
Temps de charge	4 heures
Systèmes d'exploitation pris en charge	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Dimensions de l'appareil	16,5 x 8,6 x 6,6 cm
Dimensions de l'emballage	18,5 x 11 x 8,3 cm
Poids de l'appareil	173 g
Poids avec emballage	312 g
Température de fonctionnement	10 à 45°C
Température de stockage	-20 à 40 °C
Humidité de fonctionnement	5 à 95%

Humidité de stockage	5 à 95%
Codes 1D lisibles	Codablock A, Code 39 Full ASCII, Code11, Code128, Code39, Code93, Compagnie aérienne 2 de 5, EAN/UPC, GS1 DataBar élargi, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectionnel, HongKong 2 of 5 China post), Interleaved 2 of 5 RSS-14, Matrice 2 de 5, Pharmacode, RSS-Expansion, RSS-Limité, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E, CODABAR, Codablock F, CODE 32, EAN-13, EAN-8, MSI
Codes 2D lisibles	code aztèque, Code Data Matrix, Composite, DOT_CODE, MicroPDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Mémoire intégrée	Oui
Interface	USB
Moteur de numérisation	CMOS
Récepteur USB	Oui
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Station d'accueil	Non
Support de lecteur	Non
Méthode de numérisation	manuellement/automatiquement
Longue portée	Non