SECUREENTRY-CR30LF

/ Fiche technique

Contrôle d'accès par carte Lecteur RFID 125 kHz résistant à l'eau IP66...

GTIN: 5907614668853



Type d'appareil: lecteur de cartes RFID d'extérieur (lecteur seul, nécessite un contrôleur externe)

Technologie RFID: 125 kHz (puces standard EM)

Interface: Wiegand 26

Portée de lecture: 0–5 cm

Indice de protection: IP66

Température de fonctionnement: -40°C à +60°C

Alimentation: 9–18V DC, ≤30 mA

Dimensions: 120 × 75 × 20 mm

SECUREENTRY-CR30LF

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-CR30LF
EAN	5907614668853
Garantie	1 an
Type de dispositif	Lecteur RFID avec contrôle d'accès
Cartes RFID prises en charge	125 kHz
Interface	Wiegand 26
Type de vérification	Carte RFID
Distance de lecture	0-5 cm
Contrôle d'accès	oui
Tension	9-18V DC
Degré de protection	IP66
Types de puces lisibles	EM
Courant d'exploitation	≤30mA
Température de fonctionnement	-40°C - 60°C
Humidité de fonctionnement	10%-98%
Dimensions du produit	12 x 7,5 x 2 cm

Dimensions de l'emballage	14,1 x 8,5 x 3,7 cm
Poids du produit	155 g
Poids du produit avec emballage	195 g