SECUREENTRY-HL300

/ Fiche technique

Poignée de porte électronique RFID pour le contrôle d'accès par carte...

GTIN: 5907614668945



Type de vérification : empreinte digitale, code PIN, carte RFID 13,56 MHz, application TUYA, clé mécanique

Capacité de la base d'utilisateurs : 300 (empreintes digitales, mots de passe, cartes)

Capteur d'empreintes digitales : semi-conducteur FPC

Fréquence de fonctionnement : 13,56 MHz (Mifare 1)

Alimentation : 12V (8x AA 1,5V piles alcalines ; alimentation USB de secours externe prise en charge)

Épaisseur de porte compatible : 35–120 mm

Fonctionnalités supplémentaires : alarme anti-sabotage, alarme de batterie faible, pavé tactile, prise en charge de l'application TUYA smart

SECUREENTRY-HL300

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-HL300
EAN	5907614668945
Garantie	1 an
Matériau de fabrication	alliage d'aluminium
Type de dispositif	poignée électronique avec serrure et contrôle d'accès
Cartes RFID prises en charge	13,56 MHz
Types de vérification	Mot de passe, empreinte digitale, carte RFID, application TUYA, clé
Lecteur d'empreintes digitales	FPC à semi-conducteurs
Nombre d'administrateurs dans la base	9
Capacité des utilisateurs dans la base	300 (empreinte digitale, mot de passe, carte)
Messages vocaux	Configuration facile grâce à des instructions vocales intelligentes
Clavier	clavier tactile standard
Caractéristiques supplémentaires	Alarme de faible puissance, alarme anti-sabotage, clavier tactile, coopération avec l'application TUYA

Longueur du mot de passe	6-8 chiffres
Tension de fonctionnement	12V (8pcs AA 1.5V piles alcalines, une alimentation d'urgence USB externe peut être utilisée)
Courant de repos	< 50-56μA
Courant d'exploitation	> 250μA
Le bon type de porte	portes en acier inoxydable, portes anti-effraction, portes en cuivre, portes en bois
Epaisseur de la porte	35-120 mm
Mortaise	60 x 68
Dimensions de la serrure	36,8 x 7,5 x 2,4 cm
Dimensions de l'emballage	22,5 x 44,7 x 14 cm
Poids de l'appareil	1 kg
Poids avec emballage	4 kg
Température de fonctionnement	-10°C ~ 60°C
Humidité de fonctionnement	20% ~ 93%