

# Alimentation pour dispositifs de contrôle d'accès, DC12V, courant 5A, boîtier métallique SecureEntry-PS30-5A

SKU: SecureEntry-PS30-5A | EAN: 5907614669034



**Tension d'entrée:** AC100-240V, 50-60 Hz

**Tension de sortie:** DC12V

**Courant de sortie:** 5A

**Temporisation de serrure électrique:** 0-10 s (réglable)

## Alimentation pour dispositifs de contrôle d'accès, DC12V, courant 5A, boîtier métallique SecureEntry-PS30-5A

|                                   |  |                                       |   |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Model                             | SecureEntry-PS30-5A  | Garantie                              | 1 an  |
| Type d'appareil                   | alimentation électrique pour les dispositifs de contrôle d'accès | Courant d'entrée                      | AC100-240V  |
| Tension de sortie                 | DC12V  | Courant de sortie                     | 5A  |
| Fréquence d'entrée                | 50~60Hz  | Plage de réglage du courant de sortie | +/- 10% ~ +/- 15%   |
| Stabilité de la charge            | 1% de la valeur typique  | Stabilité de la sortie                | 0,5 % de la valeur typique  |
| Valeur maximale                   | 100mVp-p valeur typique  | Temps de maintien                     | La valeur typique à pleine charge est de 200 ms                       |
| Température de fonctionnement     | -20°C - 65°C   | Protection contre les surcharges      | toutes les bornes de sortie sont protégées contre les courts-circuits |
| Retard d'enclenchement électrique | 0-10 s   | Dimensions de l'appareil              | 13 x 7,5 x 5 cm   |
| Dimensions de l'emballage         | 13,6 x 8,5 x 6,3 cm  | Poids de l'appareil                   | 300 g   |
| Poids avec emballage              | 400 g  |                                       |   |

