# SECUREENTRY-PS30-5A

/ Fiche technique

Alimentation pour dispositifs de contrôle d'accès, DC12V, courant 5A, boîtier...

GTIN: 5907614669034




**Tension d'entrée**: AC100-240V, 50-60 Hz

**Tension de sortie**: DC12V

**Courant de sortie**: 5A

**Temporisation de serrure électrique**: 0-10 s (réglable)

**Température de fonctionnement**: -20 °C à 65 °C

**Boîtier**: métal

**Protection contre les surcharges**: oui (toutes les bornes de sortie)

**Dimensions**: 13 x 7,5 x 5 cm, 300 g

# SECUREENTRY-PS30-5A

/ Spécifications






| | |
|---|---|
| **Model** | SECUREENTRY-PS30-5A |
| **EAN** | 5907614669034 |
| **Garantie** | 1 an |
| **Type d'appareil** | alimentation électrique pour les dispositifs de contrôle d'accès |
| **Courant d'entrée** | AC100-240V |
| **Tension de sortie** | DC12V |
| **Courant de sortie** | 5A |
| **Fréquence d'entrée** | 50~60Hz |
| **Plage de réglage du courant de sortie** | +/- 10% ~ +/- 15% |
| **Stabilité de la charge** | 1% de la valeur typique |
| **Stabilité de la sortie** | 0,5 % de la valeur typique |
| **Valeur maximale** | 100mVp-p valeur typique |
| **Temps de maintien** | La valeur typique à pleine charge est de 20 ms |
| **Température de fonctionnement** | -20°C - 65°C |
| **Protection contre les surcharges** | toutes les bornes de sortie sont protégées contre les courts-circuits |

| | |
|---|---|
| **Retard d'enclenchement électrique** | 0-10 s |
| **Dimensions de l'appareil** | 13 x 7,5 x 5 cm |
| **Dimensions de l'emballage** | 13,6 x 8,5 x 6,3 cm |
| **Poids de l'appareil** | 300 g |
| **Poids avec emballage** | 400 g |