SECUREENTRY-EL100

/ Fiche technique

Serrure électronique avec pêne dormant pour contrôle d'accès DC12V 450mA...

GTIN: 5907614669041



Tension : DC12V

Courant de fonctionnement : 450mA

Force de retenue : jusqu'à 1000 kg

Délai de verrouillage : 0 / 3 / 6 secondes

Mode de fonctionnement : fail-secure (alimentation appliquée pour verrouiller)

Types de portes compatibles : bois, verre, coupe-feu, métal

Dimensions du corps de serrure : 20 × 3,4 × 4,1 cm

SECUREENTRY-EL100

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-EL100
EAN	5907614669041
Garantie	1 an
Type d'appareil	serrure de porte électronique encastrée
Puissance de préhension	Jusqu'à 1000 kg
Tension de sortie	DC12V
Courant initial	900mA
Courant d'entrée	150mA
Courant de travail	450mA
Longueur de sortie	15 mm
Délai de verrouillage	Délai de 0/3/6 secondes
Le bon type de porte	portes en bois/portes en verre/portes coupe-feu/portes métalliques
Mode de fonctionnement	Eteindre pour déverrouiller, allumer pour verrouiller
Taille du corps de serrure	longueur 20 x largeur 3,4 x hauteur 4,1 cm
Taille du noyau de la serrure	Diamètre de 15 mm

Dimensions de l'emballage	23 x 8,1 x 4 cm
Poids du produit	650 g
Poids avec emballage	1 kg