SECUREENTRY-AC400

/ Fiche technique

Système de contrôle d'accès, lecteur de carte et de code PIN RFID, Wiegand...

GTIN: 5907614669423



Type de vérification : carte RFID 125 kHz, code PIN

Fréquence de fonctionnement : 125 kHz

Interface : Wiegand 26 Output

Tension d'alimentation : DC 9V – 16V (standard 12V)

Courant de service : 70 mA

Clavier : clavier tactile

Boîtier : étanche

Température de fonctionnement : -20°C à +70°C

SECUREENTRY-AC400

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-AC400
EAN	5907614669423
Garantie	1 an
Distance de lecture	5-10 cm
Type d'appareil	Lecteur de contrôle d'accès pour cartes RFID
Type de vérification	Carte RFID, mot de passe
Fréquence de fonctionnement	125 kHz
Type de cartes lues	EM
Vitesse de réponse	moins de 0,2 seconde
Distance de communication	100 m
Transfert de données	en temps réel
Signal lumineux	LED intégrée (LED bicolore)
Signal sonore	haut-parleur intégré (buzzer)
Signalisation audiovisuelle	lorsque la carte enregistrée est introduite dans le lecteur, la LED rouge clignote en vert et un bip est émis
Clavier et touches	clavier tactile
Résistance	protection contre les infiltrations d'eau

SECUREENTRY-AC400

/ Spécifications

Tension	DC 9V - 16V, standard DC12
Courant de fonctionnement	70 mA
Contrôle d'accès	oui
Interface	Sortie Wiegand 26
Température de fonctionnement	-25º C - 75º C
Humidité de fonctionnement	10%-90%
Dimensions du produit	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Dimensions de l'emballage	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Poids du produit	200 g
Poids du produit avec emballage	400 g