SECUREENTRY-AC500

/ Fiche technique

Lecteur RFID pour carte de proximité et mot de passe, clavier de contrôle...

GTIN: 5907614669454



Type de vérification : carte de proximité RFID / porte-clés, code PIN

Fréquence de fonctionnement : 125 kHz

Tension de fonctionnement : DC 12V

Interface : Wiegand 26

Nombre max. d'utilisateurs en mémoire : 2 000 cartes et mots de passe

Indice de protection : IP65 (résistant à l'eau et à la poussière)

Matériau du boîtier : alliage de zinc, argenté

SECUREENTRY-AC500

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-AC500
EAN	5907614669454
Garantie	1 an
Matériau de fabrication	alliage de zinc durable
Couleur	argent
Cartes RFID prises en charge	EM
Fréquence de fonctionnement	125 kHz
Type d'appareil	Lecteur de contrôle d'accès pour carte RFID et mot de passe
Type de vérification	Carte RFID, mot de passe
Distance de lecture	> 10 cm
Nombre de boutons	13
Contrôle d'accès	oui
Tension de fonctionnement	DC12V
Courant statique	< 8mA
Courant d'ouverture de l'interverrouillage	< 1000mA
Interface	Wiegand 26

Degré de protection	IP65
Température de fonctionnement	-10°C - 70°C
Humidité de fonctionnement	10% - 90%
Dimensions du produit	12 x 1,8 x 5,6 cm
Dimensions de l'emballage	19,2 x 12,8 x 6,1 cm
Poids du produit	500 g
Poids du produit avec emballage	700 g