SECUREENTRY-AC800LF

/ Fiche technique

Lecteur de contrôle d'accès pour carte RFID et mot de passe, 125 kHz, Wiegand...

GTIN: 5907614669881



Type de vérification : carte RFID 125 kHz, mot de passe PIN

Fréquence de fonctionnement : 125 kHz

Interface : Wiegand 26 / 34

Alimentation : DC 9V–16V (standard 12V), 70 mA

Distance de lecture : 5–10 cm

Portée de communication : jusqu'à 100 m

Température de fonctionnement : −25°C à +75°C

Dimensions : 86 × 86 × 20 mm

SECUREENTRY-AC800LF

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-AC800LF
EAN	5907614669881
Garantie	1 an
Type d'appareil	Lecteur de contrôle d'accès pour carte RFID et mot de passe
Fréquence de fonctionnement	125 kHz
Type de vérification	Carte RFID, mot de passe
Vitesse de réponse	moins de 0,2 seconde
Distance de lecture	5-10cm
Contrôle d'accès	oui
Signal lumineux	LED bicolore
Signal sonore	haut-parleur intégré (buzzer)
Distance de communication	100 mètres
Transfert de données	en temps réel
Tension de fonctionnement	DC 9V - 16V, standard 12V
Courant de fonctionnement	70mA
Interface	Wiegand 26 lub 34

Température de fonctionnement	-25º C - 75º C
Humidité de fonctionnement	10%-90%
Dimensions du produit	8,6 x 8,6 x 2 cm
Dimensions de l'emballage	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Poids du produit	100 g
Poids du produit avec emballage	300 g