# SECUREENTRY-AC800HF

/ Fiche technique

Lecteur de contrôle d'accès pour carte RFID 13,56 MHz et mot de passe...

GTIN: 5907614669898




**Type de vérification** : carte RFID (13.56 MHz), mot de passe PIN

**Fréquence de fonctionnement** : 13.56 MHz

**Alimentation** : DC 9V–16V (12V standard)

**Portée de lecture** : 5–10 cm

**Interface** : Wiegand 26 / 34

**Distance de communication** : jusqu'à 100 m

**Température de fonctionnement** : –25°C à +75°C

# SECUREENTRY-AC800HF

/ Spécifications







| | |
|---|---|
| **Model** | SECUREENTRY-AC800HF |
| **EAN** | 5907614669898 |
| **Garantie** | 1 an |
| **Type d'appareil** | Lecteur de contrôle d'accès pour carte RFID et mot de passe |
| **Fréquence de fonctionnement** | 13,56 MHz |
| **Type de vérification** | Carte RFID, mot de passe |
| **Rapidité de réponse** | moins de 0,2 seconde |
| **Distance de lecture** | 5-10 cm |
| **Contrôle d'accès** | oui |
| **Signal lumineux** | LED bicolore |
| **Signal sonore** | haut-parleur intégré (buzzer) |
| **Distance de communication** | 100 mètres |
| **Transfert de données** | en temps réel |
| **Tension de fonctionnement** | DC 9V - 16V, standard 12V |
| **Courant d'exploitation** | 70mA |
| **Interface** | Wiegand 26 lub 34 |

| | |
|---|---|
| **Température de fonctionnement** | -25º C - 75º C |
| **Humidité de fonctionnement** | 10%-90% |
| **Dimensions du produit** | 8,6 x 8,6 x 2 cm |
| **Dimensions de l'emballage** | 10,5 x 9,5 x 2,8 cm |
| **Poids du produit** | 100 g |
| **Poids du produit avec emballage** | 300 g |