HD-S30

/ Fiche technique

Scanner stationnaire de codes-barres 1D, interface USB, HDWR HD-S30

GTIN: 5907614669850



Type de scanner : scanner de codes-barres 1D stationnaire

Scannage : automatique (à l'approche) ou manuel (bouton)

Codes lisibles : codes-barres 1D depuis étiquettes papier et écrans de téléphone

Interface : USB, Virtual COM

Boîtier : métal

Résistance aux chutes : jusqu'à 1,2 mètre

Programmation préfixe/suffixe : oui

Plug and play : oui, aucun pilote requis

HD-S30

/ Spécifications





Model	HD-S30
EAN	5907614669850
Garantie	2 ans
Source lumineuse	650nm
Longueur du câble	150 cm
Résistance aux chutes	jusqu'à 1,2 mètre
Température de fonctionnement	De -20 à 50°C
Température de stockage	-40 à 70°C
Humidité de fonctionnement	5 à 95%
Humidité de stockage	5 à 95%
Dimensions de l'appareil	5,5 x 4,5 x 2 cm
Dimensions de l'emballage	21,5 x 10 x 7,5 cm
Poids de l'appareil	170 g
Poids avec emballage	190 g
Codes 1D lisibles	Code32, CUP, EAN, Febraban, GS1 Composite, GS1 Data Bar, IATA 2 sur 5, Industriel 2 de 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISSN, Matrice 2 de 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, MSI Plessey

Interface	USB, Virtual COM
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché), manuellement (bouton poussoir)
Moteur de numérisation	Laser
Mémoire intégrée	Non
Codes lus	1D (ligne)
Station d'accueil	Non
Longue portée	Non
Support de lecteur	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Récepteur USB	Non