SECUREENTRY-AC900HF

/ Fiche technique

Contrôle d'accès autonome pour cartes RFID et mot de passe 13,56 mHz...

GTIN: 5907614669973



Type de vérification : carte RFID (13.56 MHz, Mifare), code PIN

Fréquence de fonctionnement : 13.56 MHz

Utilisateurs max. en mémoire : 1000

Distance de lecture : 2–10 cm

Interface : Wiegand 26 Output

Tension de fonctionnement : DC 12V ±12%

Sortie relais : DC 12V / 3A

Boîtier : métal

SECUREENTRY-AC900HF

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-AC900HF
EAN	5907614669973
Garantie	1 an
Type d'appareil	contrôleur d'accès autonome
Fréquence de fonctionnement	13,56 mHz
Nombre max. d'employés dans la base	1000
Distance de lecture	2-10 cm
Clavier et touches	toucher
Types de puces lisibles	Mifare
Interface	Wiegand 26
Tension de fonctionnement	DC 12V +- 12%
Courant de fonctionnement	1,2A
Relais de verrouillage	DC 12V/3A
Température de fonctionnement	0°C ~ 45°C
Humidité de fonctionnement	40% - 90%
Dimensions du produit	12,3 x 8,4 x 2,3 cm

Dimensions de l'emballage	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Poids du produit	200 g
Poids du produit avec emballage	400 g