HD42A

/ Fiche technique

Scanner laser filaire de codes-barres avec support HD42A

GTIN: 5905669434027



Type de codes scannés : codes-barres 1D

Source lumineuse : laser 650 nm

Mode de scannage : manuel (gâchette) / automatique (mains libres avec support)

Vitesse de scannage : 200 scans par seconde

Interfaces disponibles : USB

Longueur du câble : 200 cm

Indice de protection : IP54

Fonctionnalités supplémentaires : préfixe et suffixe programmables, support inclus

HD42A

/ Spécifications





Model	HD42A
EAN	5905669434027
Garantie	2 ans
Matériau	ABS+PC
Source lumineuse	Laser 650 nm
Confirmation de lecture	Signal sonore et visuel
Vitesse de numérisation	200 lectures par seconde
Largeur de lecture	100 mm
Précision de lecture	0,10-0,825 mm
Longueur du câble	200 cm
Classe de protection	IP54
Dimensions de l'appareil	65 x 135 x 90 mm
Dimensions extérieures	153 x 175 x 260 mm
Dimensions de l'emballage	200 x 140 x 80 mm
Poids de l'appareil	115 g
Poids avec emballage	235 g

Température de fonctionnement	0 - 45 °C
Température de stockage	-40 - 60°C
Humidité de fonctionnement	5 - 95 %
Codes 1D lisibles	GS1 DataBar élargi, GS1 DataBar Limited, Industriel 2 de 5, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Matrice 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar
Moteur de numérisation	Laser
Interface	RS232, USB
Méthode de numérisation	manuellement/automatiquement
Support de lecteur	Oui
Mémoire intégrée	Non
Codes lus	1D (ligne)
Station d'accueil	Non
Longue portée	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Non
Récepteur USB	Non