SECUREENTRY-AC900LF

/ Fiche technique

Contrôleur d'accès autonome par carte RFID 125 kHz et mot de passe...

GTIN: 5906935200186



Type de vérification : carte RFID 125 kHz / porte-clés, mot de passe PIN

Fréquence RFID : 125 kHz (LF)

Capacité utilisateurs : 1000

Tension de fonctionnement : DC 12V

Interface de sortie : Wiegand 26

Connexion de serrure : relais intégré (électromagnétique / gâche électrique)

Programmation : autonome, directement sur l'appareil

Boîtier : métal, compact

SECUREENTRY-AC900LF

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-AC900LF
EAN	5906935200186
Garantie	1 an
Type d'appareil	Contrôleur d'accès autonome pour carte RFID et mot de passe
Type de vérification	Carte RFID, mot de passe
Fréquence de fonctionnement	125 kHz
Max. nombre de salariés dans la base	1000
Distance de lecture	5 - 15 cm
Clavier et touches	clavier tactile
Types de puces lisibles	EM
Interface	Wiegand 26 Sortie
Tension de fonctionnement	DC 12V +- 12%
Courant d'exploitation	1,2A
Relais de verrouillage	DC 12V/3A
Température de fonctionnement	0°C ~ 45°C

Humidité de fonctionnement	40% - 90%
Dimensions du produit	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Dimensions de l'emballage	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Poids du produit	200 g
Poids du produit avec emballage	400 g