HD-S63

/ Fiche technique

Scanner QR et codes-barres, bureau, USB câblé HDWR HD-S63

GTIN: 5907614666880



Méthode de scannage : automatique (approche du code)

Capteur de scannage : matrice CMOS 640×480

Types de codes pris en charge : codes-barres 1D et 2D, codes QR (papier et écrans)

Interface : USB

Longueur du câble : 170 cm

Indice de protection : IP54 (résistant à la poussière et à l'humidité)

Systèmes d'exploitation compatibles : Linux, Android, Windows XP/7/8/10, macOS

Dimensions : 10,6 × 7,3 × 14,3 cm

HD-S63

/ Spécifications





Model	HD-S63
EAN	5907614666880
Garantie	2 ans
Capteurs	640x480 CMOS
Confirmation de lecture	signaux sonores et lumineux
Systèmes d'exploitation pris en charge	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Longueur du câble	170 cm
Classe de protection	IP54
Dimensions de l'appareil	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Dimensions de l'emballage	18 x 16,8 x 12,1 cm
Poids de l'appareil	370 g
Poids avec emballage	528 g
Température de fonctionnement	0 à 60°C
Température de stockage	De -20 à 60°C
Humidité de fonctionnement	5 à 95%
Humidité de stockage	5 à 95%

Codes 1D lisibles	Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar élargi, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Industriel 2 de 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, Matrice 2 de 5, Standard 25, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Codes 2D lisibles	Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, microQR, QR Code
Station d'accueil	Non
Interface	USB
Support de lecteur	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Moteur de numérisation	CMOS
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché)
Récepteur USB	Non
Mémoire intégrée	Non
Longue portée	Non