HD-S63-RS232

/ Fiche technique

Lecteur de QR et de codes-barres câblé, fixe, câble RS232 HD-S63

GTIN: 5907614666897



Type: lecteur de codes-barres et de QR stationnaire (de bureau)

Interface: RS232 (câble inclus)

Balayage: automatique (après l'approche du code)

Capteur: Matrice CMOS

Codes scannés: codes-barres 1D et 2D, y compris QR, Data Matrix, PDF417

Indice de protection: IP54 (résistant à la poussière et aux éclaboussures)

Compatibilité: Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

HD-S63-RS232

/ Spécifications





Model	HD-S63-RS232
EAN	5907614666897
Garantie	2 ans
Capteurs	640x480 CMOS
Confirmation de lecture	signaux sonores et lumineux
Systèmes d'exploitation pris en charge	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Longueur du câble	170 cm
Classe de protection	IP54
Dimensions de l'appareil	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Dimensions de l'emballage	18 x 16,8 x 12,1 cm
Poids de l'appareil	370 g
Poids avec emballage	528 g
Température de fonctionnement	0 à 60°C
Température de stockage	De -20 à 60°C
Humidité de fonctionnement	5 à 95%
Humidité de stockage	5 à 95%

Codes 1D lisibles	Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar élargi, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Industriel 2 de 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, Matrice 2 de 5, Standard 25, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Codes 2D lisibles	Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, microQR, QR Code
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Station d'accueil	Non
Interface	RS232
Support de lecteur	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Moteur de numérisation	CMOS
Récepteur USB	Non
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché)
Mémoire intégrée	Non
Longue portée	Non