HD150

/ Fiche technique

Scanner QR et code-barres, filaire, stationnaire, USB, écran LCD, haute...

GTIN: 5906935200728



Type de matrice: CMOS

Méthode de balayage: Manuel (sur le bouton) / automatique (après avoir approché le code)

Lecture de codes: codes à barres 1D et 2D, y compris QR, codes imprimés sur des étiquettes en papier et affichés sur des écrans LCD.

Interface: USB

HD150

/ Spécifications





Model	HD150
EAN	5906935200728
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Résolution	1280 x 800 px
Moteur de numérisation	CMOS
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché), manuellement (bouton poussoir)
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Interface	USB
Classe de protection	IP54
Résistance aux chutes	jusqu'à 1,5 mètre
Température de stockage	-40°C - 70°C
Humidité de fonctionnement	0 à 95
Codes 1D lisibles	CODE 16K, CODE 49, COOP25, Industriel 2 de 5, ITF, ITF-14, ITF6, Matrice25, Plessey, RSS, Standard25, UCC/EAN, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Codes 2D lisibles	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code

Dimensions de l'appareil	4,15 × 4,95 × 2,43 cm
Dimensions de l'emballage	16 x 5,5 x 13 cm
Poids	75 g
Poids avec emballage	100 g
Station d'accueil	Non
Support de lecteur	Non
Récepteur USB	Non
Mémoire intégrée	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Longue portée	Non