TAG-U8-3002

/ Fiche technique

Etiquette RFID industrielle, résistante aux températures élevées, aux acides...

GTIN: 5906935200872



Fréquence de fonctionnement : UE 865–868 MHz, États-Unis 902–928 MHz

Matériau : PEEK

Surface adaptée : surfaces métalliques

Portée de lecture : jusqu'à 3 m (lecteur portatif), jusqu'à 6 m (lecteur fixe)

Type de puce : NXP UCODE 8

Température de fonctionnement : -40 °C à +150 °C

Indice de protection : IP68, IP69K

Résistance à la compression : 150 MPa

TAG-U8-3002

/ Spécifications



Model	TAG-U8-3002
EAN	5906935200872
Couleur	noir
Matériau	PEEK
Surface adaptée	surfaces métalliques
Fréquence de fonctionnement	UE 865-868 MHz, US 902-928 MHz
Distance de lecture	De 3 m (lecteur portable) à 6 m (lecteur fixe)
Type IC	NXP UCODE 8
Mémoire	EPC 128 bits, TID 96 bits
Cycles d'écriture	100 000 fois
Stockage des données	jusqu'à 50 ans
Dimensions	41 x 29 x 11,8 mm
Trous	2,3 mm x 4
Poids	19 g
Température de travail	De -40°C à +150°C
Température de stockage	De -60°C à +250°C
Degré de protection IP	IP68, IP69K

Résistance à la compression	150 MPa
Certifications	Gamme approuvée, approuvée RoHS, approuvée CE