

Vis de montage pour étiquettes RFID 865-868MHz, Tag-H3-M16, set de 5 pièces

SKU: Tag-H3-M16-5 | EAN: 5906935200957



Fréquence de fonctionnement: EU 865–868 MHz, US 902–928 MHz

Matériau: acier

Portée de lecture: jusqu'à 120 cm (lecteur portable), jusqu'à 200 cm (lecteur fixe)

Type de puce: Alien Higgs-3

Vis de montage pour étiquettes RFID 865-868MHz, Tag-H3-M16, set de 5 pièces

Model	Tag-H3-M16-5	Couleur	gris argenté
Matériau	acier	Fréquence de fonctionnement	UE 865-868 MHz, US 902-928 MHz
Distance de lecture	Jusqu'à 120 cm (lecteur portable), jusqu'à 200 cm (lecteur fixe)	Type IC	Higgs-3 extraterrestre
Mémoire	EPC 96 bits (jusqu'à 480 bits), USER 512 bits, TID 64 bits	Cycles d'écriture	100 000 fois
Stockage des données	Jusqu'à 50 ans	Dimensions	Vis M16, 16 x 24 mm
Poids	250 g	Température de travail	De -40°C à +100°C
Température de stockage	De -40°C à +150°C	Degré de protection IP	IP68
Certifications	Gamme approuvée, approuvée RoHS, approuvée CE		