HD9900

/ Fiche technique

Scanner industriel de code QR DPM avec station d'accueil, 2.4G WiFi...

GTIN: 5906935201084



Type de matrice: CMOS

Méthode de numérisation: manuelle (sur un bouton)

Lecture de codes: codes à barres 1D et 2D, y compris DPM, QR, à partir d'étiquettes papier et d'écrans de téléphone.

Communication sans fil: 2.4G, Bluetooth

Mémoire intégrée : Jusqu'à 10 000 codes

Portée sans fil : Jusqu'à 20 mètres à l'intérieur et jusqu'à 100 mètres dans les espaces ouverts pour les communications radio

HD9900

/ Spécifications





Model	HD9900
EAN	5906935201084
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Résolution	1280 x 1024 px
Moteur de numérisation	CMOS
Méthode de numérisation	manuellement (bouton poussoir)
Confirmation de lecture	signal lumineux, signal sonore, vibration
Angle de numérisation	horizontale 41°, verticale 35
Contraste d'impression	≥20%
Interface	USB
Communications	Bluetooth, Radio 2.4G
Portée sans fil	100 m dans les espaces ouverts pour les communications radio, Jusqu'à environ 20 m à l'intérieur
Mémoire intégrée	Oui
Longueur du câble	2 m
Résistance aux chutes	jusqu'à 1,8 m
Tension de travail	DC5V±5%

Courant de fonctionnement	300 mA ±5% (typique), 450 mA ±5% (maximum)
Courant en veille	100 mA ±5%
Température de stockage	-40°C - 70°C
Humidité de fonctionnement	5% à 95%, sans condensation
Poids	400 g
Dimensions de l'appareil	18,1 x 10,2 x 7,7 cm
Poids avec emballage	600 g
Dimensions de l'emballage	26 x 16,2 x 10,6 cm
Codes 1D lisibles	Code composite-B, Droit 2 z 5, IATA 2 sur 5, Matrice 2 de 5, Pharmacode, Plessey, RSS-14, RSS-14 Code composite limité - Code A, RSS-Expansion, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Codes 2D lisibles	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, microQR, QR Code
Station d'accueil	Oui
Support de lecteur	Non
Récepteur USB	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Longue portée	Non
Mémoire de codes	Jusqu'à 10 000 codes