HD650-ETH

/ Scheda tecnica

Lettore QR industriale con modulo di rete TCP/IP, per linee di produzione...

GTIN: 5906935201183



Metodo di scansione: automatico (quando il codice viene avvicinato)

Interfacce supportate: RS232, USB-C, PoE, Ethernet

Grado di protezione: IP65, protegge dall'ingresso di acqua, polvere e sporcizia.

Codici a barre leggibili: codici a barre 1D e 2D, compresi QR e DataMatrix, lettura affidabile dei codici su linee di produzione in movimento

HD650-ETH

/ Specifiche





Model	HD650-ETH
EAN	5906935201183
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Materiale	lega di alluminio
Conferma di scansione	segnale luminoso e sonoro
Risoluzione	1280 x 800 px
Angolo di scansione	orizzontale 46° e verticale 29°
Contrasto di stampa	≥20%
Interfaccia	Ethernet, POE, RS232, USB tipo C
Alimentazione	5-36 VDC
Corrente operativa	300 mA ±5% (tipico), 450 mA ±5% (massimo)
Corrente in standby	100 mA ±5%
Classe di protezione	IP65
Temperatura operativa	-20 - 50°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C - 70°C

Codici 1D leggibili	Codice A, Codice composito, Dritto 2 z 5, Farmacodice, Plessey, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-Espanso, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Codici 2D leggibili	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR
Dimensioni esterne	3,6 x 4,3 x 2,4 cm
Peso	75 g
Dimensioni dell'imballaggio	19 x 10 x 7,2 cm
Peso con imballaggio	1 kg
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice)
Motore di scansione	CMOS
Docking station	No
Supporto per lettore	No
Ricevitore USB	No
Memoria integrata	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Lungo raggio	No