HD2600A

/ Scheda tecnica

Lettore QR con supporto e memoria integrata, wireless 2.4G e Bluetooth HD2600A

GTIN: 5906935203040



Metodo di scansione: manuale (premendo un pulsante) / automatica (dopo aver presentato il codice)

Comunicazione wireless: radio 2.4G, Bluetooth 5.0

Capacità di memoria integrata: fino a 50.000 codici scansionati

Tipi di codici letti: codici a barre 1D e 2D, compresi i codici QR da etichette cartacee e da schermi LCD e LED/OLED.

Caratteristiche aggiuntive: supporto incluso, memoria integrata

HD2600A

/ Specifiche





Model	HD2600A
EAN	5906935203040
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Processore	ARM Cortex a 32 bit
Sorgente luminosa	LED da 650 nm ± 10 nm
Motore di scansione	CMOS
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice), manualmente (pulsante)
Conferma di scansione	segnale luminoso e acustico
Comunicazione wireless	2.4 G, bluetooth
Raggio operativo wireless	100 m in spazi aperti per le comunicazioni radio, 15 metrov pre Bluetooth
Memoria integrata	Sì
Capacità della batteria	1800 mAh
Tensione di ricarica	5V
Corrente di ricarica	1A
Tempo di ricarica	4 ore
Tempo di standby	30 giorni

HD2600A

/ Specifiche

Interfaccia	USB, COM virtuale
Dimensioni del dispositivo	14,5 x 5 x 7,5 cm
Dimensioni del ricevitore	2 x 1,5 x 0,5 cm
Dimensioni del supporto	17,5 x 12 x 18,5 cm
Dimensioni dell'imballaggio	18,5 x 12,5 x 8,5 cm
Peso del dispositivo	240 g
Peso con imballaggio	360 g
Temperatura operativa	da 0 °C a 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40°C fino a 60°C
Resistenza alle cadute	fino a 1,5 metri
Umidità operativa	Da 5 a 95%
Umidità di stoccaggio	dal 5 al 95%
Codici 1D leggibili	Matrice 2 di 5, microPDF, Dritto 2 z 5, Telepen, Triottico, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Codici 2D leggibili	Datamatrix, Micro codice QR, MicroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code
Docking station	No
Supporto per lettore	Sì
Ricevitore USB	Sì
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Lungo raggio	No
Memoria codici	fino a 50.000 codici scansionati