FISCALFLOW-9020

/ Scheda tecnica

Conta banconote avanzato con UV, IR, MG e doppio CIS, display e...

GTIN: 5906935203033



Metodo di rilevamento: UV, MG, IR, doppio CIS

Velocità di conteggio: a scelta: 800, 1000, 1200 banconote/min.

Interfaccia: USB, RS-232, RJ-11

Caratteristiche aggiuntive: scansione di banconote da entrambi i lati contemporaneamente (superiore e inferiore), riconoscimento del numero di serie, rilevamento di banconote danneggiate, identificazione automatica della valuta, smistamento delle banconote, funzioni ADD, MDC, SDC, SDCV e BATCH

FISCALFLOW-9020

/ Specifiche





Model	FISCALFLOW-9020
EAN	5906935203033
Rilevamento banconote false	immagine (sensore CIS), infrarossi, magnetico, ultravioletto
Velocità di conteggio banconote	selezionabile: 800, 1000, 1200 banconote/min, 800, 1000 banconote/min in modalità MDC e DSC
Capacità del caricatore	max. 500 banconote
Capacità dello stacker	max. 200 banconote
Capacità per i respinti	circa 50 banconote
Sistema scorrevole	rullo
Larghezza minima delle banconote	5 x 11 - 9 x 19 cm
Spessore delle banconote	0,08 mm-0,12 mm
Valute riconosciute	PLN, EUR, USD, GBP, RUB, CHF, MOP, THB, CAD, HKD, JPY, KRW, THB, SGD ecc.
Display	Schermo touchscreen da 4,5 pollici
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz
Consumo energetico	≤ 80W
Interfaccia	RJ11, RS232, USB

Funzioni aggiuntive	DSC, Funzione ADD, Funzione BATCH, MDC, ordinamento per taglio e versione della banconota in base alla prima banconota, riconoscimento automatico della valuta, riconoscimento del numero di serie, rilevamento di banconote danneggiate, scansione della banconota da entrambi i lati contemporaneamente, SDCV, smistamento delle banconote
Temperatura operativa	15°C -35°C
Dimensioni del dispositivo	26,5 x 27 x32,5 cm
Peso	9,5 kg
Peso con imballaggio	12 kg