# OPRINT-XA200

/ Scheda tecnica

Stampante termica per etichette autoadesive, codici a barre, ufficio...

GTIN: 5906935201510




**Metodo di stampa**: termico

**Risoluzione**: 203 dpi

**Velocità di stampa**: 160 mm/s

**Larghezza massima di stampa**: 104 mm

**Interfaccia**: USB

# OPRINT-XA200







| | |
|---|---|
| **Model** | OPRINT-XA200 |
| **EAN** | 5906935201510 |
| **Risoluzione** | 203 dpi |
| **Metodo di stampa** | Termico |
| **Velocità di stampa** | 160 mm/s |
| **Larghezza di stampa** | 104 mm |
| **Paper type** | continuo, etichette, piegate, carta per etichette |
| **Maximum paper width** | 110±0,5 mm |
| **Paper thickness** | 0,06-0,3 mm |
| **Affidabilità** | 100 km |
| **Sensori** | trasmissivo e riflettente |
| **Interfaccia** | USB |
| **Linguaggi di comando stampante** | CPCL, ESC/POS, TSPL |
| **Driver** | MACOS, Win 10, Win 11, Win 7, Win 8, Win XP, Win2003 |
| **Sistemi operativi supportati** | Android, Finestre, iOS |
| **Tensione di lavoro** | AC 100-240V, 50-60Hz |

# OPRINT-XA200



| | |
|---|---|
| **Dimensioni del dispositivo** | 20 x 11,5 x 10,5 cm |
| **Dimensioni dell'imballaggio** | 21 x 18,5 x 12,6 cm |
| **Peso** | 0,9 kg |
| **Peso con imballaggio** | 1,45 kg |
| **Temperatura operativa** | Da 0 a 45 °C |
| **Temperatura di stoccaggio** | -20 - 60°C |
| **Umidità operativa** | 10 ~ 80% senza condensa |
| **Umidità di stoccaggio** | 5 ~ 95% senza condensa |
| **Codici 1D stampati** | Codabar, Codice 128, Codice 39, Codice 93, EAN 13, EAN 8, Interlacciato 2 z 5 (ITF), UPC-A, UPC-E |
| **Codici 2D stampati** | PDF 417, QR |