HD67

/ Scheda tecnica

Scanner laser USB cablato per codici a barre, portatile, prefisso e suffisso...

GTIN: 5905669434096



Metodo di scansione: manuale (attivato da pulsante)

Sorgente luminosa: laser 650–670 nm

Velocità di scansione: 100 scansioni al secondo

Interfaccia: USB

Lunghezza cavo: 200 cm

Classe di protezione: IP54

Funzioni aggiuntive: prefisso e suffisso programmabili, compatibile con registratori di cassa

La confezione include: lettore, cavo USB, manuale utente

HD67

/ Specifiche





Model	HD67
EAN	5905669434096
Garanzia	2 anni
Materiale	ABS+PC
Sorgente luminosa	650-670 nm Laser
Conferma di scansione	Segnale acustico e visivo (buzzer, LED)
Velocità di scansione	100 scansioni al secondo
Precisione di lettura	0,10 mm
Distanza di lettura	25-600 mm
Lunghezza del cavo	200 cm
Classe di protezione	IP54
Dimensioni del dispositivo	65 x 160 x 90 mm
Dimensioni dell'imballaggio	210 x 115 x 85 mm
Peso del dispositivo	160 g
Peso con imballaggio	240 g
Temperatura operativa	0 - 45°C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60°C

Umidità operativa	5 - 95%
Codici 1D leggibili	EAN-128, Industriale 2 di 5, Matrice 2 di 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Motore di scansione	Laser
Interfaccia	USB
Metodo di scansione	manualmente (pulsante)
Supporto per lettore	No
Memoria integrata	No
Codici letti	1D (linea)
Docking station	No
Lungo raggio	No
Lettura codici dallo schermo LCD	No
Ricevitore USB	No